

Karta produktu



Data sheet / Produktkarte



Profil LED

Profile LED / LED-Profil

H



Profil LED H Profile LED H / LED-Profil H

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	do 12 mm up to 12 mm / bis 12 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil kątowy 30°/60° – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, wnętr szaf, schodów. Zbudowany niesymetrycznie, do stosowania różnych kątów świecenia corner profile 30°/60° – for lighting kitchens, closets and stairs. Built as asymmetrical, to be used for various lighting angle / Eckprofil 30°/60° – zur Beleuchtung von Küchen, Schränken und Treppen. Unsymmetrisch gebaut, für zwei verschiedene Lagen				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	LENS 15 lens 15 / lens 15	LENS 30 lens 30 / lens 30
BASIC						
☼ PMMA 95%	☼ PMMA 78%	☼ PMMA 51%	☼ PMMA 90%	☼ PMMA 83%	☼ PMMA 92%	☼ PMMA 92%
☼ PVC 88%	☼ PVC 66%	☼ PVC 44%				
☼ PC 92%	☼ PC 67%	☼ PC 36%				

Zaśleпки do profilu LED H (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile H (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil H (Aluminium und Kunststoff)

BASIC															
Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung				Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole / mit Push-Öffnung							
CZARNY black / schwarz		SREBRNY silver / silber		CZARNY black / schwarz		SREBRNY silver / silber		BIAŁY white / weiß		CZARNY black / schwarz		INOX inox / inox		SREBRNY silver / silber	
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht

Dodatki Accessories / Zubehör

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black / transparent, weiß, schwarz					
uchwyt CH mounting clip CH / Montageklammer CH	uchwyt CH metalowy metal mounting clip CH / Metallmontageklammer CH	uchwyt CH kątowy angled mounting clip CH / Winkelmontageklammer CH	zawias hinge / flaches Gelenk	włącznik bezdotykowy contactless switch / kontaktloser Schalter	zawiesia pendants / Aufhängung

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur
55 °C	65 °C
23 W	31 W